邮件客户端启用 SSL 加密设置简明手册

使用 SSL 的通用配置如下:

接收邮件服务器: stu.cqupt.edu.cn,使用 SSL,端口号 <mark>995</mark> 发送邮件服务器: stu.cqupt.edu.cn</mark>,使用 SSL,端口号 <mark>465</mark> 账户名: 您的完整的邮件地址

密码:您的邮箱密码

电子邮件地址:您的完整邮件地址

在 Foxmail 中启用 SSL 的方法如下:

- 1. 点击"工具"菜单里的"账号管理";
- 在账号管理页面中,选择要修改的账号,并切换到"服务器"
 选项卡,点击下方的"高级"按钮;

POP3帐	影 高級	及设置	
密码(<u>W</u>): 接收邮件	服务器(服务器(代理设置	
		POP3 服务器端口:	995
发送邮件	服务器(☑ 比服务器要求安全连接(SSL)(F)	SSLV23 🔻
		SMTP 服务器端口(<u>S</u>):	465
	(分請希	▼比服务器要求安全连接(SSL)(U)	SSLV23 ▼
▲ 中国(0	.) 15		
一 (2.0			默认(D)
高級()	/)	ſ	确定取消

- 在高级设置里,选中"此服务器要求安全连接(SSL)"复选框, 如上图所示。并确保对应的端口号正确;
- 4. 点击"确定"按钮,设置完成。

在 Outlook Express 中启用 SSL 的方法如下:

- 进入 Internet 帐户,选择"邮件"选项卡,选中要修改的账 户,单击"属性";
- 在属性设置窗口中,选择"高级"选项卡,然后勾选"此服 务器要求安全连接(SSL)",并确保对应的端口号正确;

3:	1 属性			?
常规	服务器 连接	安全	高级	
服务器	端口号 ———		71	
发送F	邮件(SMTP)(0):	465		使用默认值(1)
[₩]	服务器要求安全	È连接 (SSL)(0)	
接收的	邮件 (POP3) (I):	995		
₩	服务器要求安全	È连接 (SSL) <u>(C</u>)	
服务器	超时 ———			
短	-0-	- K	1分	
发送				
□拆	分大于 (8) 60	4.2	KB 的邮	件
传送 -				
	服务器上保留曲	『件副本 ①)	
	存(R) 5	また 天之	后从服务	器册除
	从"已册除邮件	*" 中册除	的同时从用	服务器上册除(M)
			1997 - 1979 - 1979 - 1979 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -	
	_	all all a	C The Ma	
		- 确定	し 取消	

3. 点击"确定"按钮,设置完成。

在 Live Mail 中启用 SSL 的方法如下:

- 1. 选择要修改的账号,单击右键,在弹出菜单中选择"属性";
- 在属性设置页面,选择"高级"选项卡中。选中"此服务器 要求安全连接(SSL)"复选框,并确保对应的端口号正确;

5			Cqupt 属	性	
常规	服务器 宴	全	颛顼		
服务器	端口号				
待发	主由的中(SMT	P)(<u>O</u>):	465		使用默认值(U)
1	比服务器要求	校安全连封	妾(SSL)(<u>Q</u>)		
接收	z邮件(POP3	B)([]:	995]	
v 1	比服务器要对	求安全连封	妾(SSL)(<u>C</u>)		
服务器	超时(1)	÷			
短) K	5 分钟	
正在发	送 ———				
Ē	斥分大于(图)		60	÷K	B的邮件
传送					
•	生服务器上(呆留邮件副	副本(L)		
5	☑ 在(R)		100	÷ 天之	后从服务器删除
	☑从"已删	除邮件"	中删除的同时	从服务器上	删除(<u>M</u>)
			确定	取消	应用(A)

3. 点击"确定"按钮,设置完成。